



Průmyslové svařované panely PILOFOR[®] CLASSIC

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená

PANELY PILOFOR[®] S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Fe	CLASSIC svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	CLASSIC Zn	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolísů „V“
velikost ok 50 × 200 mm	1030	✓	✓	✓	✓	✓	1500	3	2
Ø drátu 5 mm	1230	✓	✓	✓	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	✓	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	✓	✓	✓	2600	6	4
	2430	–	–	✓	✓	–	3200	7	4



- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem


- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb

- možnost montáže s podhrabovými deskami

- rychlá instalace

- nejvyšší kvalita

- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní



POUŽITÍ: průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...

Příslušenství k montáži svažovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku

	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu PILOFOR® PVC na sloupek Ø 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	hákový šroub s matkou	
	příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek	Zn
	příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 x 40 mm pro panely PILOFOR® včetně šroubu	zelená černá
	panelová spojka z nerez oceli	
	kleště na panelové spojky	
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC příchytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	příchytka panelu PILOFOR® z nerez oceli – motýlek	NOVINKA
	objímka PVC na sloupky 60 x 40 mm pro panely PILOFOR®	zelená černá
	příchytka pro PILOFOR® - ST na sloupek 60 x 40 mm, PVC	NOVINKA zelená černá
	příchytka pro PILOFOR® - PRO na sloupek 60 x 40 mm, PVC	NOVINKA zelená černá
	příchytka panelu PILOFOR® osazení, kovový přítlak, 60 x 40 mm, PVC	NOVINKA zelená černá
	čepička sloupku 60 x 40 mm s háčky na těle	NOVINKA zelená černá
	čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na těle	NOVINKA zelená černá

