

**Funkce:**

Materiál TopCleaner slouží k čištění pracovního nářadí a míst znečištěných epoxidovou pryskyřicí

Výhody:

- čistí i vytvrzenou epoxidovou pryskyřicí
- vhodné na plasty, hliník a nerez

Vlastnosti:

- čirá tekutina
- zanechává olejový film, nutno otřít po aplikaci suchým hadrem

Balení:

- maloobchodní balení 1kg
- maloobchodní balení 5kg

Skladování:

Při teplotách $> +10^{\circ}\text{C}$, v suchu, v originálních a v uzavřených nádobách. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Technická data:

Hustota	1,07 g/cm ³ (při 20°C)
Bod tuhnutí	6°C

Bezpečnost:

Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Nevdechujte páry ani mlhu. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Materiál TopCleaner není nebezpečná látka**Návod na použití:**

1. Nářadí nebo místa znečištěná nevytvrzenou pryskyřicí očistit hadrem napuštěným materiálem TopCleaner.
2. Nářadí znečištěné vytvrzenou pryskyřicí ponořit do čističe TopCleaner a následně otřít suchým hadrem.
POZOR!!! Před použitím otestujte na malé ploše.

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE
TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika

ISO 9001, ISO 14001

PARTNER / PRODEJCE
ŘEZÁČ stavebniny
Boleslavská ulice 605
Kosmonosy 296 06
+420 326 721 493 | prodejna@rezac.cz
www.rezac.cz