

Přehled použití izolací pro stavební konstrukce



 doporučené použití

 možné použití

¹⁾ Jedná se o chráněný průmyslový vzor kovového držáku pro nadkrokovní zateplení ROCKWOOL, systém TOPROCK
²⁾ Druh použité izolace musí být v souladu s platným konkrétním systémovým řešením BETA-ROCK
³⁾ Platí pro běžné zatížení obytných budov – vlastnosti roznášecích vrstev podle statiky stavby
⁴⁾ Kotvení pomocí spřahujících kotvěv s distančním talířkem

Použití v oblasti ▼		Role ▼			Desky ▼																												
		TOPROCK PREMIUM	TOPROCK SUPER	TOPROCK PLUS	ROCKTON PREMIUM	SUPERROCK PREMIUM	ROCKTON SUPER	SUPERROCK	ROCKMIN PLUS	ROCKMIN	GRANROCK PREMIUM	GRANROCK SUPER	VENTIROCK SUPER	VENTIROCK F SUPER	VENTIROCK PLUS	VENTIROCK F PLUS	VENTIROCK	VENTIROCK F	STALROCK MAX PRO ROCKPROFIL®	STEPROCK SUPER	STEPROCK PLUS	FRONTROCK SUPER	FRONTROCK PLUS	FRONTROCK S	FRONTROCK L	STROPROCK G	STROPROCK S	HARDROCK MAX	MONROCK MAX E	ROOFROCK 30 E	ROOFROCK 40 PLUS	ROCKLIT	
Šikmá střecha	zateplení mezi a pod krokvemi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■																
	zateplení nad krokvemi – systém TOPROCK ¹⁾				■	■	■	■	■																								
Plochá střecha	jednoplášťová																												■	■	■	■	
	dvoupplášťová (izolace spodního pláště)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Strop	trámový – izolace vložená jako výplň stropů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	sklep, garáž, průjezd – izolace pod stropy – kotvená				■									■	■	■	■																
	sklep, garáž, průjezd – izolace pod stropy – lepená																										■	■					
	sklep, garáž, průjezd – izolace pod stropy – lepená a kotvená																						■	■		■							
	ŽB strop s garantovanými protipožárními vlastnostmi ²⁾ – systém BETA-ROCK																						■									■	
Podhled	izolace vložená do zavěšeného podhledu – perforovaného kazetového													■		■		■															
	izolace vložená do zavěšeného podhledu – celoplošného				■	■	■	■	■	■					■		■																
Podlaha	na polštářích nad terénem a na stropě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	na nepochozí půdě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	plovoucí těžká (pod armovaný beton) ³⁾																					■											
	plovoucí lehká, systém AKUFLOOR®, anhydritová ³⁾																				■												
Příčka	akustická příčka nebo předstěna						■	■		■																							
Kontaktní fasáda	vnější obvodové stěny																						■	■	■	■							
	vnější obvodové zaoblené stěny, stěny s těžkou povrchovou úpravou																									■							
Provětrávaná fasáda	dilatační spáry mezi budovami													■		■						■			■								
	izolace vložená mezi rošty				■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■														
	izolace mechanicky kotvená				■		■						■	■	■	■	■	■	■														
	izolace viditelná pohledem mezi spáry obkladu													■		■		■		■													
	stěna dvouvrstvá, sendvičová ⁴⁾				■		■							■		■		■															
Kazetová stěna	kazetová standardní				■	■	■	■										■															
	kazetová perforovaná													■		■		■															
	kazetová – systém ROCKPROFIL®																			■													
Dřevěná rámová konstrukce	izolace vložená do rámových konstrukcí (dřevostavby)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					