

Tabulka použití produktů pro lepení

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥ 6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Sádro- karton	Dřevotřísky a OSB, tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nátěry s vysokou přdržností	Balkony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb				Orientační spotřeba kg/m²
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit	Očistit	Očistit	Očistit, odsát	Očistit, odmastit	Očistit	Očistit, odmastit	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Nasákové	Nasákovost ≤ 1 %	Mramor	Ostatní kamenné	
Penetrační nátěry																	
CT 7 Univerzální penetrační nátěr		○	○	○	○	○			●		○						od 0,1 do 0,5 l/m²
CT 17 Hlubkový penetrační nátěr		●	●	●	●	●			●		●	●					od 0,1 do 0,5
CT 19 Kontaktní penetrace Supergrip		●	●	●	●	●	●	● (2)		●	●	●					od 0,1 do 0,3
CN 94 Speciální penetrační nátěr		●	●		●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,03 do 0,12
CL 71 UltraPox Flexgrund Epoxidový základní nátěr		●		●	●		●	●		○	●	●					cca 0,3 kg/1 mm
Utěsnění a těsnicí malty																	
CL 50 EXPRESS 2-K Dvousložková hydroizolace		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●	●					cca 2,3 (dvě vrstvy)
CL 51 EXPRESS 1-K Jednosložková hydroizolace		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)							cca 1,1 (dvě vrstvy)
CL 72 UltraPox Flexdicht Epoxidová těsnicí hmota		●		●	●		●	●		○	●	●					cca 1,3 kg/1 mm
CR 65 Cementová těsnicí malta		●		●													od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer Flexibilní těsnicí malta		●		●	●						●	●					od 3,0 do 8,0
CR 166 Elastická těsnicí malta		●		●	●						●	●					od 2,4 do 3,6
Lepidla na obklady a dlažbu																	
CM 11 Lepidlo univerzální „COMFORT“		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
CM 11 PLUS Lepidlo „CERAMIC & GRES“		●	●	●		●			●				●	●		○	od 2,0 do 4,8
CM 12 Lepidlo „ELASTIC“		●	●	●	●	●			●		○		●	●		○	od 1,4 do 3,1
CM 12 PLUS Zlepšené lepidlo „PREMIUM PRO“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	○	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 15 Bílé lepidlo pro mramor a mozaiku „MARBLE & MOSAIC“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	○	○	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
CM 16 Flexibilní lepidlo „FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 17 Flexibilní lepidlo „SUPER FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust Flexibilní bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,2 do 3,6
CM 22 Flexibilní lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 2,7 do 6,0
CM 25 Bílé flexibilní lepidlo pro obklady a mozaiku ze skla „WHITE FLEX“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	●	●	od 1,1 do 3,0
CM 29 Rychletrdnoucí lepidlo „MULTI EXPRESS“		●	●	●	●		● (1)	● (1)		● (1)	●	●	●	●		●	od 1,7 do 4,1
CM 74 UltraPox Fix Epoxidové lepidlo a spárovací hmota		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	od 1,9 do 3,4
CM 77 UltraFLEX Vysoce flexibilní lepidlo s technologií FLEXTEC®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
CM 92 PremiumFLEX S2 Vysoce flexibilní bezprašné lepidlo		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,3 do 5,0
ZK Lepidlo na obklady a dlažbu		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
ZX Zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu		●	●	●	●	●			●				●	●		○	od 1,4 do 3,1

● – použití doporučené

○ – použití možné, viz technický list výrobku

(1) – opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19

(2) – pouze v interiéru

Tabulka použití produktů pro lepení

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥ 6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Sádro- karton	Dřevotřísky a OSB, tl. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Párobeton	Nátěry s vysokou přidržeností	Balkony	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb				
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit	Očistit	Očistit	Očistit, odsát	Očistit, odmastit	Očistit	Očistit, odmastit	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Nasákavé	Nasákavost ≤ 1 %	Mramor	Ostatní kamenné	Orientační spotřeba kg/m²
Spárovací hmoty																	
CE 33 Comfort Spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	○	●		●	●	●			●	●		○	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super Spárovací hmota od 4 do 15 mm		●	●	●	○			●	●	●			●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic Flexibilní vodotěsná spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elit Flexibilní spárovací hmota od 2 do 20 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 44 Vodotěsná, chemicky odolná spárovací hmota		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 1,0 do 2,3
CE 74 UltraPox FIX Epoxidové lepidlo a spárovací hmota		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9
CE 79 UltraPox Color Epoxidová spárovací hmota a lepidlo		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9

● – použití doporučené

○ – použití možné, viz technický list výrobku

(1) – opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19

(2) – pouze v interiéru