PRODUKTY

IN 35

START+FINISH 2v1

Vyhlazovací a finální sádrová stěrka

Pro vyrovnání nerovností a prasklin na povrchu stěn a stropů, ideální jako podkladní vrstva pod IN 45 a IN 46.
Vhodná i jako finální hladká vrstva před malováním a tapetováním.
Tloušťka jedné vrstvy 1 - 10 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 20 kg

IN 45

SUPER FINISH

Bílá sádrová finální stěrka

Pro vytvoření finální dokonale hladké vrstvy pod všechny druhy malířských nátěrů a tapet. Ideálně bílá barva.
Tloušťka jedné vrstvy 1 - 5 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 20 kg

PRODUKTY

IN 46

PREMIUM FINISH

Bílá stěrkovací pasta

Pro vytvoření finální dokonale hladké vrstvy pod všechny druhy malířských nátěrů a tapet. Je připravená k okamžitému použití.
Ideálně bílá barva.
Tloušťka jedné vrstvy 0 - 3 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m² na každý 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 15 kg, 25 kg

IN 10

INTERIOR

Penetrační nátěr

Pro přípravu podkladu před nanášením finálních stěrek a barev.

Spotřeba: cca 0,1 - 0,5 l/m² dle rovnosti a nasákavosti podkladu
Balení: 5 kg, 10 kg

Henkel

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101, fax: 220 101 194

tel.: 220 101 101
e-mail:info@ceresit.cz
www.ceresit.cz

Ceresit

Interiérové sádrové stěrky Ceresit. Vyzkoušejte a přesvědčí i Vás.

Jednoduché zpracování a perfektně hladké stěny díky technologii Insure.

InSure TECHNOLOGY | SUPER FIBRES | SMART POLYMER

- optimální tvrdost
- vysoká odolnost
- jednoduché broušení

Kvalita pro profesionály

Ceresit

TECHNOLOGIE

1nSure technologie
IN 35, IN 45, IN46

Unikátní technologie zaručuje:

- optimální tvrdost
- vysokou odolnost
- vynikající přilnavost k povrchu.

Vlákna Super fibres
IN 45

Přidání speciálních vláken:

- zajišťuje vysokou odolnost po vytvrzení
- zabraňuje vzniku prasklin a odlamování vrstev.

Smart polymer
IN 46

Obsah polymerů zaručuje:

- vysokou odolnost
- dokonalou přilnavost k povrchu.

TVRDOST

měkká — OPTIMÁLNÍ — tvrdá

ČAS SCHNUTÍ

IN 35
7 hodin

IN 45
7 hodin

IN 46
6 hodin



OBLASTI POUŽITÍ

	IN 35	IN 45	IN 46
finální vrstva	●●	●●●	●●●
zahlazení prasklin, rýh a vad	●●●	–	–
upevnění rohových lišt	●●●	–	–
spojování sádrokartonových desek páskou*	●●●	–	–
připraveno k použití	–	–	●●●

* s papírem nebo fleecovou páskou

– - nehodí se
●● - dobré řešení
●●● - vynikající řešení

TLOUŠŤKA VRSTVY

IN 35
1–10 mm

IN 45
1–5 mm

IN 46
0–3 mm