

Tabulka použití produktů pro vyrovnání podlah a spárování

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton	Potěry s podlahovým vytápěním	Dřevotřískové desky tl. ≥ 25 mm	Dřevěné podlahy	Keramické obklady, kámen	Nátěry uvnitř budov	Vhodná jako ukončovací vrstva	Možnost použití v exteriéru	Orientační spotřeba	
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Obrousit, otryskat, odsát	Obrousit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, napenetrovat	Obrousit, odsát			kg/m²	kg/m²/mm
Základní nátěry - penetrace													
CT 17 Hloubkový penetrační nátěr		●	●	●	●						●	od 0,1 do 0,5	
CT 19 Kontaktní penetrace Supergrip		●	●	●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,1 do 0,3	
CN 94 Speciální penetrační nátěr		●	●	●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,03 do 0,12	
Samonivelační a vyrovnávací hmoty													
CN 68 Samonivelační hmota 2 - 15 mm		●	●	●	●			● (2)					1,5
CN 69 Samonivelační hmota 1 - 10 mm		●	●	●	●			● (2)					1,5
CN 72 Samonivelační hmota 2 - 20 mm		●	●	●	●			● (2)	●	●			1,6
CN 76 Vyrovnávací hmota 6 - 15 mm (50 mm (1))		●		●						●	○		2,0 (1,5) (1)
CN 83 Rychleztvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm		●		●						●	●		2,0
CN 87 Rychleztvrdnoucí vyrovnávací hmota 10 - 80 mm		●		●						●	●		2,0
ZN Vyrovnávací hmota 2 - 15 mm		●	●	●	●			● (2)					1,5

● - použití doporučené

○ - použití možné, viz technický list výrobku

(1) - s dodatkem písku 0-8 mm

(2) - opatřené penetračním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19

(3) - pouze v interiéru