

# Střešní výlez VELUX VLT 024 1000

VELUX®

Zasklení 00H



Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 45° k vodorovné rovině.



Střešní okno VELUX VLT 1000 je navrženo pro použití v neobydlených místnostech, které vyžadují světlo a větrání. Lze ho namontovat pro boční nebo výklopně-kyvné otevírání v závislosti na variantě. Varianty s bočním otevíráním je možné otevřít na levou nebo pravou stranu. Dodává se s dřevěnou rámovou konstrukcí a kovovým lemováním. K dispozici v 5 velikostech. Velikost 024 je výklopně-kyvná, ostatní čtyři velikosti mají boční otevírání.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Zachovejte tradiční vzhled díky rámu z borového dřeva s čirým lakem.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.
- Při otevření působí výklopně-kyvné okno harmonicky a symetricky.
- Díky křídlu z lisovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Rozsáhlý sortiment pro všechny potřeby.














## Dostupné velikosti a plocha denního světla

---

	900
480	VLT 024 (0.38)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m<sup>2</sup> [ ] = Geometrická plocha, m<sup>2</sup>

## Vlastnosti zasklení

Zasklení 00H		
	<b>Tepelná izolace</b> Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	$U_g = 3.0$
	<b>Solární zisky</b> V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	0,79
	<b>Ochrana proti přehřívání</b> Zasklení chrání proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★★★
	<b>Zabezpečení</b> Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	N/A
	<b>Bezpečnostní laminace</b> Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	<b>Tvrzené sklo</b> Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	
	<b>UV filtr</b> Chrání váš interiéru před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	<b>Útlum hluku z deště</b> Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	
	<b>Samočistící vrstva</b> Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	<b>Úprava proti rosení</b> Úprava zabráňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

### Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo

## Vnitřní povrch

---

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – dvě vrstvy.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy

## Vnější oplechování

---

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043

## Záruční doba

---



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

## Další informace

---

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>