

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD K VÝROBKU:

PEVNÁ (RADIUSOVÁ, ROVNÁ) VANOVÁ ZÁSTĚNA

90 x 135

Pokyny před montáží výrobku:

Po rozbalení vanové zástěny přezkontrolujte výrobek, zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě.

Popis montáže výrobku:

1. Před zahájením montáže pevné vanové zástěny přezkontrolujte upevnění vany a její ustavení do vodorovné polohy
2. Přiložte stěnový profil ke stěně do místa, kde chcete uchytit zástěnu. Profil ustavte k vaně tak, aby s ní svíral uhel 90°. Na stěně označte otvory, které jsou předvrtány v profilu. Následně do stěny vyvrtejte otvory o průměru 6mm a vložte do nich hmoždinky. Profil přišroubujte pevně ke stěně.
3. Do stěnového profilu zasuňte pevnou vanovou zástěnu tak, aby kopírovala horní lem vany. Stěnový profil navrtejte spolu s vanovou zástěnou ve třech místech vrtákem o průměru 3mm a sešroubujte šrouby 3,5 x 9,5 mm, na které pak nasadíte bílé krytky.
4. Odstraňte ochrannou fólii z vnitřní strany výplně.
5. Sanitárním silikonovým tmelem (není součástí dodávky) utěsníte spáry u stěny a pevné části zástěny a vany. Tmel nechejte zaschnout minimálně 24 hodin. Po tuto dobu nepoužívejte vanu ani sprchu.

Údržba výrobku:

1. K čištění nepoužívejte žádné agresivní chemikálie.
2. Zástěna se udržuje běžnými tekutými čisticími prostředky pro domácnost, které neobsahují pevné částice (např. písek).

Záruční doba:

Výrobce poskytuje na pevnou vanovou zástěnu záruční dobu v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje ke skrytým vadám materiálu a vadám vzniklým při výrobním procesu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená užíváním výrobku a vady vzniklé nesprávným zabudováním.

.....

Datum prodeje

.....

Razítko a podpis prodejce