

Technický list S-2



IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK S-2

S-2 je bílý, ochranný a dekorativní impregnační prostředek na vodní bázi silikonů pro povrchovou hydrofobizaci uvnitř i vně budov.

POUŽITÍ:

S-2 je určena pro impregnaci sádrových a betonových obkladů STONES, ale také pískovce, cihlových pásků a střešních tašek. Před zahájením prací očistěte suchý povrch od prachu, špíny, oleje, maziva apod. Plochy, které nebudou impregnovány – např. skla, kovové, dřevěné díly, leštěný kámen apod. – vždy pečlivě zabezpečte. Před použitím zamíchejte. Obklady STONES impregnujte včetně spár nejdříve po 7 dnech od skončení prací. Impregnujte za suchého počasí bez deště pro teplotě +5°C až +25°C.

NANÁŠENÍ:

Na sádrové obklady STONES nanášejte jednorázově nástřikem. Na betonové a ostatní obklady nanášejte štětcem nebo nástřikem. Impregnační prostředek se musí nanášet rovnoměrně. V případě silně nasákavých betonových ploch nanášejte dvakrát metodou mokré na mokré (druhou vrstvu nanášejte podle nasákavosti, okolní teploty a teploty povrchu nejpozději po 20 minutách). Impregnovaný povrch by měl být důkladně a rovnoměrně nasycený.

SPOTŘEBA:

1 balení na 8–10 m² při jednovrstvé impregnaci. Spotřeba prostředku závisí na nasákavosti impregnovaného materiálu a technice nanášení.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v suchu a při teplotě +5°C až +30°C v původním obalu.

Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby (datum výroby je uvedeno na obalu).

BEZPEČNOST:

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Technický list S-2



IMPREGNAČNÝ PROSTRIEDOK S-2

S-2 je biely, ochranný a dekoratívne impregnačný prostriedok na vodnej báze silikónov pre povrchovú hydrofobizáciu vnútri aj mimo budov.

POUŽITIE:

S-2 je určená pre impregnáciu sadrových a betónových obkladov STONES, ale aj pieskovca, tehlových pásikov a strešných škridiel. Pred začatím prác očistite suchý povrch od prachu, špiny, oleje, mazivá a pod. Plochy, ktoré nebudú impregnované - napr. sklá, kovové, drevené diely, leštený kameň a pod. - vždy starostlivo zabezpečte. Pred použitím zamiešajte. Obklady STONES impregnujte vrátane škár najskôr po 7 dňoch od skončenia prác. Impregnujte za suchého počasia bez dažďa pri teplote + 5°C do + 25°C.

NANÁŠANIE:

Na sadrové obklady STONES nanášajte jednorazovo nástrekom. Na betónové a ostatné obklady nanášajte štetcom alebo nástrekom. Impregnačný prostriedok sa musí nanášať rovnomerne. V prípade silne nasiakavých betónových plôch nanášajte dvakrát metódou mokré na mokré (druhú vrstvu nanášajte podľa nasiakavosti, okolitej teploty a teploty povrchu najneskôr po 20 minútach). Impregnovaný povrch by mal byť dôkladne a rovnomerne nasýtený.

SPOTREBA:

1 balenie na 8-10 m² pri jednovrstvovej impregnácii. Spotreba prostriedku závisí od nasiakavosti impregnovaného materiálu a techniky nanášania.

SKLADOVANIE:

Uchovajte v suchu a pri teplote +5°C do +30°C v pôvodnom obale.
Doba použiteľnosti 12 mesiacov od dátumu výroby (dátum výroby je uvedený na obale).

BEZPEČNOSŤ:

- P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.