

Revizní dvířka do stěny/zdiva RDHS/RDHZ

Prohlášení o shodě vydané ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips,
Smrčkova 2485/4, 180 00 PRAHA 8 – Libeň, IČO: 25029673
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
Revizní dvířka RDHS do SDK konstrukcí / RDHZ do zdiva
určené pro:

Revizní dvířka „RDHS“ jsou tvořena vnitřním i vnějším rámem. Oba rámy jsou svařeny z hliníkových profilů. Vnější rám plní funkci zárubně. Vnitřní rám je vyplněn vrstvami protipožárních sádrokartonových desek. Rámy včetně závěsů jsou ze spodní strany plně kryty a nejsou vystaveny přímé tepelné expozici. Revizní dvířka do SDK sádrokartonových“ RDHS “ se používají v interiéru jako požární uzávěr do konstrukcí stěn ze sádrokartonových systémů a předsazených, protipožárních stěn s prokázanou požární odolností. Revizní dvířka do SDK konstrukcí sádrokartonových stěn “ RDHS “ splňují požadavek na požární odolnost dle tabulky TAB 1.

TAB1

Revizní dvířka	Povolené rozměrové varianty (š) x (v) mm	E	El ₁	El ₂	EW	Tepelné namáhání
RDHS 12,5 (654x854)	(max. 654) x (max. 854)	-	-	-	45	Z dutiny
	(max. 752) x (max. 982) * ⁵⁾	45	-	-	-	
	(327 až 654) x (641 až 854)	-	30	30	-	
	(max. 654) x (max. 854)	60	-	-	60	Zvenku
	(327 až 752) x (641 až 982)	-	30	45	45	
RDHS 12,5 (354x354)	(max. 354) x (max. 354)	-	-	-	45	Z dutiny
	(max. 407) x (max. 407) * ⁶⁾	45	-	-	-	
	(177 až 354) x (266 až 354)	-	30	30	-	
	(max. 354) x (max. 354)	60	-	-	60	Zvenku
	(177 až 407) x (266 až 407) * ⁶⁾	-	30	45	45	
RDHS 15 (654x854)	(max. 654) x (max. 854)	-	-	-	60	Z venku
	(max. 752) x (max. 982)	60	-	-	-	
	(327 až 752) x (641 až 982)	-	30	60	60	
	(max. 654) x (max. 854)	30	-	-	30	Z dutiny
	(327 až 654) x (641 až 854)	-	30	30	-	
RDHS 15 (354x354)	(max. 354) x (max. 354)	-	-	-	60	Z venku
	(max. 407) x (max. 407) * ⁶⁾	60	-	-	-	
	(177 až 354) x (266 až 354)	-	45	60	-	
	(max. 354) x (max. 354)	45	-	-	45	Z dutiny
	(177 až 354) x (266 až 354)	-	30	30	-	
RDHS 25 (655x855)	(max. 655) x (max. 855)	-	-	-	60	Zvenku
	(max. 753) x (max. 983) * ⁷⁾	60	-	-	-	
	(328 až 753) x (642 až 983) * ⁷⁾	-	30	60	60	
	(max. 655) x (max. 855)	-	-	-	45	Z dutiny
	(max. 753) x (max. 983) * ⁷⁾	45	-	-	-	
	(328 až 753) x (642 až 983) * ⁷⁾	-	45	45	45	
RDHS 25 (355x355)	(max. 355) x (max. 355)	-	-	-	60	Zvenku
	(max. 408) x (max. 408) * ⁸⁾	60	-	-	-	
	(178 až 408) x (267 až 408) * ⁸⁾	-	30	60	60	
	(max. 355) x (max. 355)	60	-	-	60	Z dutiny
	(178 až 408) x (267 až 408) * ⁸⁾	-	45	45	45	
RDHS 600x800x15	(max. 600) x (max. 800)	-	-	-	30	Z dutiny
	(max. 690) x (max. 920) * ¹⁾	30	-	-	-	
	(300 až 690) x (600 až 920) * ¹⁾	-	20	20	20	
RDHS 300x300x15	(max. 300) x (max. 300)	-	-	-	30	Z dutiny
	(max. 345) x (max. 345) * ²⁾	30	-	-	-	
	(150 až 300) x (225 až 300)	-	20	20	-	

Revizní dvířka	Povolené rozměrové varianty (š) x (v) mm	E	El ₁	El ₂	EW	Tepelné namáhání
RDHS 600x800x25	(max. 690) x (max. 800)	-	-	-	45	Z dutiny
	(max. 690) x (max. 920) * ¹⁾	45	-	-	-	
	(300 až 690) x (600 až 920) * ¹⁾	-	30	-	30	
	(300 až 600) x (600 až 800)	-	-	45	-	
RDHS 300x300x25	(max. 300) x (max. 300)	-	-	-	45	Z dutiny
	(max. 345) x (max. 345) * ²⁾	45	-	-	-	
	(150 až 345) x (225 až 345) * ²⁾	-	30	-	30	
	(150 až 300) x (225 až 300)	-	-	45	-	
RDHS 25 - 200x200x27,5	(max. 200) x (max. 200)	120	-	-	12	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	45	-	
RDHS 12,5 s MV - 200x200x15	(max. 200) x (max. 200)	120	-	-	120	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	30	-	
	(max. 200) x (max. 200)	90	-	-	90	Zvenku
	(100 až 230) x (150 až 230) * ⁴⁾	-	-	45	45	
RDHS 15 - 200x200x17,5	(max. 200) x (max. 200)	120	-	-	120	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	20	-	
RDHS 15 s MV - 200x200x17,5	(max. 200) x (max. 200)	-	-	-	90	Z dutiny
	(max. 230) x (max. 230) * ⁴⁾	90	-	-	-	
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	30	-	
	(max. 200) x (max. 200)	60	-	-	60	Zvenku
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	60	-	
RDHS 25 s MV - 200x200x27,5	(max. 200) x (max. 200)	120	-	-	120	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	60	-	
	(max. 200) x (max. 200)	90	-	-	90	Zvenku
	(100 až 230) x (150 až 230) * ⁴⁾	-	-	60	60	

Revizní dvířka „RDHZ“ je tvořena vnitřním i vnějším rámem. Oba rámy jsou svařeny z hliníkových profilů. Vnější rám plní funkci zárubně a je přišroubován ve zdivu stěny na každé straně jedním šroubem. Vnitřní rám je vyplněn vrstvami protipožárních sádkartonových desek. Rámy včetně závěsů jsou ze spodní strany plně kryty a nejsou vystaveny přímé tepelné expozici. Revizní dvířka do zdiva „RDHZ“ se používají v interiéru jako požární uzávěr do zděných systémů stěn předsazených, neizolovaných, protipožárních s prokázanou požární odolností. Revizní dvířka do zděných stěn „RDHZ“ splňují požadavek na požární odolnost dle tabulky TAB 2.

TAB 2

Revizní dvířka	Povolené rozměrové varianty (š) x (v) mm	E	EI ₁	EI ₂	EW	Tepelné namáhání
RDHZ 600x800x15	(max. 600) x (max. 800)	30	-	-	30	Z obou stran
	(300 až 690) x (600 až 920) * ¹⁾	-	20	20	20	
RDHZ 300x300x15	(max. 300) x (max. 300)	-	-	-	20	Z obou stran
	(max. 345) x (max. 345) * ²⁾	30	-	-	-	
	(150 až 345) x (225 až 345) * ²⁾	-	20	20	20	
RDHZ 600x800x25	(max. 600) x (max. 800)	45	-	-	45	Z obou stran
	(300 až 690) x (600 až 925) * ¹⁾	-	30	-	30	
	(300 až 600) x (600 až 800)	-	-	45	-	
RDHZ 300x300x25	(max. 300) x (max. 300)	-	-	-	45	Z obou stran
	(max. 345) x (max. 345) * ²⁾	45	-	-	-	
	(150 až 345) x (225 až 345) * ²⁾	-	-	30	30	
	(150 až 300) x (225 až 300)	-	30	-	-	
RDHZ 500x500x20	(max. 500) x (max. 500)	-	-	-	45	Z obou stran
	(max. 575) x (max. 575) * ³⁾	45	-	-	-	
	(250 až 575) x (375 až 575) * ³⁾	-	-	30	30	
	(250 až 500) x (375 až 500)	-	30	-	-	
RDHZ 25 - 200x200x40	(max. 200) x (max. 200)	120	-	-	120	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	45	-	
RDHZ 15 - 200x200x40	(max. 200) x (max. 200)	30	-	-	30	Z dutiny
	(100 až 200) x (150 až 200)	-	-	20	-	

Plocha max.:

¹⁾ 576.000 mm² ²⁾ 108.000 mm² ³⁾ 300.000 mm² ⁴⁾ 48.000 mm² ⁵⁾ 670.219 mm²

⁶⁾ 150.379 mm² ⁷⁾ 672.030 mm² ⁸⁾ 151.230 mm²

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb v platném znění, skupina výrobků 8, pořadové číslo 01.01, kde je určen postup posouzení shody podle § 5) – certifikace výrobku.

Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 216: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174

Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.: 216/C5/2020/0012 ze dne 11.3.2020 vydal PAVUS, a.s.

1) Protokol o certifikaci č.: P- 216/C5/2020/0012 ze dne 11.3.2020 vydal PAVUS, a.s.

2) STO č.: S-216/C5/2020/0012 ze dne 9.3.2020, vydal PAVUS, a.s., platnost osvědčení do 31.3.2023

3) Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. Z2200200083 ze dne 19.3.2021, vydal PAVUS, a.s.

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadovaná) zkušební / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1	RDHZ: E 30 až 120 / EI1 20 až 30 / EI2 20 až 45 / EW 30 až 45 RDHS: E 30 až 120 / EI1 20 až 45 / EI2 20 až 60 / EW 30 až 120
	ČSN 73 0810	
	ČSN EN 16034, čl. 4.1	
	ČSN EN 13501-2	
Třída reakce na oheň	ČSN 73 810	Hliníkovéprvky: A1 SDK desky: A2-s1 , d0 Minerální vata: A1
	ČSN EN 13501-2	
Druh konstrukce	ČSN 73 810	DP1
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. Č. 6/2033 Sb.	Výrobek je zdravotně nezávadný

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 30.11.2021



Vojtěch Zítek; Product manager divize Rigips

Revizní dvířka - nepožární

Prohlášení o shodě vydané ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips,
Smrčkova 2485/4, 180 00 PRAHA 8 – Libeň, IČO: 25029673

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Revizní dvířka

určené pro:

Dvířka jsou určena pro svislé a vodorovné konstrukce v budovách.

Typ produktu	Jméno produktu	Provedení
RDL	Revizní dvířka - klasická	Lisovaná
RDLv	Revizní dvířka - vzduchotěsná	Lisovaná
RDLp	Revizní dvířka - prachotěsná	Lisovaná
RDS	Revizní dvířka - klasická	Svařovaná
RDSd	Revizní dvířka - dvoukřídlá	Svařovaná
RDSt	Revizní dvířka - vzduchotěsná	Svařovaná
RDSa	Revizní dvířka - akustická	Svařovaná
RDSz	Revizní dvířka - zdivo	Svařovaná
RDSzt	Revizní dvířka - zdivo/těsnění	Svařovaná
RDSzo	Revizní dvířka - zdivo/obklad	Svařovaná
RDSm	Revizní dvířka - minerální	Svařovaná
RDP	Revizní dvířka - plechová	Ocelová
RDN	Revizní dvířka - nerezová	Nerezová
RDP	Revizní dvířka - HUP	Ocelová

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 30.11.2021



Vojtěch Zítek; Product manager divize Rigips

Revizní dvířka do SDK podhledu SKH-S

Prohlášení o shodě vydané ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips,
Smrčková 2485/4, 180 00 PRAHA 8 – Libeň, IČO: 25029673

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Revizní dvířka SKH-S do stropních SDK konstrukcí

určené pro:

Revizní dvířka „SKH-S“ jsou tvořena vnitřním i vnějším hliníkovým rámem. Oba rámy jsou svařeny z hliníkových profilů. Oba rámy jsou snýtovány pomocí plechů tvaru „L“. Vnější rám plní funkci zárubně. Vnitřní rám je vyplněn vrstvami protipožárních sádrokartonových desek a minerální vlny. Rámy včetně závěsů jsou ze spodní strany plně kryty a nejsou vystaveny přímé tepelné expozici. Revizní dvířka se používají v interiéru jako požární uzávěry do konstrukcí stropů ze sádrokartonových systémů s prokázanou požární odolností a splňují požadavky na požární odolnosti viz. tabulky.

Tepelné namáhání zdola (a←b)

Revizní dvířka	Povolené rozměrové varianty (š) x (v) mm	E	El ₁	El ₂	EW	Min. vata	Zámek
SKH-S 15	(150 – 300) x (225 – 300)	60	30	30	60	ANO	US / KL
	(301 – 600) x (301 – 800)	20	20	20	20	ANO	US / KL
	(200 – 400) x (300 – 400)	45	30	30	45	-	US
	(401 – 600) x (401 – 800)	30	30	30	30	-	US
SKH-S 25	(150 – 300) x (225 – 300)	60	60	60	60	ANO	US / KL
	(301 – 600) x (301 – 800)	45	45	45	45	ANO	US / KL
	(200 – 400) x (300 – 400)	45	45	45	45	-	US
	(401 – 600) x (401 – 800)	45	45	45	45	-	US
SKH-S 30	(150 – 300) x (225 – 300)	60	60	60	60	ANO	US / KL
	(301 – 600) x (301 – 800)	60	60	60	60	ANO	US / KL

Tepelné namáhání shora (a→b)

Revizní dvířka	Povolené rozměrové varianty (š) x (v) mm	E	El ₁	El ₂	EW	Min. vata	Zámek
SKH-S 25	(100 – 400) x (150 – 400)	60	60	60	60	ANO	US / KL
	(100 – 400) x (150 – 400)	60	60	60	60	-	US
	(401 – 600) x (401 – 800)	60	60	60	60	ANO	US / KL
	(401 – 600) x (401 – 800)	60	60	60	60	-	US
SKH-S 30	(150 – 300) x (225 – 300)	60	60	60	60	ANO	US / KL
	(301 – 600) x (301 – 800)	60	60	60	60	ANO	US / KL

Dvířka druhu konstrukce DP1

Zvětšování revizních dvířek nad rozměr 600 x 800 mm není dovoleno.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb v platném znění, skupina výrobků 8, pořadové číslo 01.01, kde je určen postup posouzení shody podle § 5) – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 216, - PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174.

Doklady z procesu posouzení shody:

- 1) Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2021/0079 ze dne 30.4.2021, vydal PAVUS, a.s
- 2) STO č. S-216/C5/2021/0079 ze dne 26.4.2021, vydal PAVUS, a.s., platnost osvědčení do 30.4.2024
- 3) Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. Z2200200083 ze dne 19.3.2020, vydal PAVUS, a.s..
- 4) Rozšíření výsledku zkoušek provedené na základě protokolu o zkoušce č. PR-16-2.018 Rev . 1 a č. PR-16-2.111 Rev. 1 a č. PR-20-2.196

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadovaná) zkušební / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1	E 20 – 60
	ČSN 73 0810	EI1 20 – 60
	ČSN EN 13501-2	EI2 20 – 60 EW 20 - 60
Třída reakce na oheň	ČSN 73 810	Hliníkové profily: A1
	ČSN EN 13501-1	SDK desky: A2-s1 , d0 Minerální vlna: A1
Druh konstrukce	ČSN 73 810	DP1
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. Č. 6/2033 Sb.	Výrobek je zdravotně nezávadný
Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení dle Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu	Soulad s technickou dokumentací výrobku

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb. požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze dne 30.11.2021



Vojtěch Zítek; Product manager divize Rigips