

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 64761347_18_1

Název výrobku:

Porotherm 19 AKU P10-72-T2

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28 - 370 46 České Budějovice
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo

Systém 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance

			T2	R2
Délka:	mm	372	± 5	6
Šířka:	mm	190	± 3	4
Výška:	mm	238	± 4	5
Prům. hodnoty:	třída	T2		
Rozpětí:	třída	R2		
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD		

Tvar a uspořádání

Skupina prvků:	-	2
Poměrný objem otvorů:	%	NPD
Objem prolisů:	%	NPD

Objemová hmotnost

Prvku:	kg/m ³	1080
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD
Třída:	třída / %	D2 / 5

Pevnost v tlaku výrobku

Kategorie:	-	I
Ve svislém směru:	N/mm ²	10
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD

Přidržitost: N/mm² 0,15

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$: W/(m·K) NPD

Propustnost vodních par: - $\mu = 5/10$

Trvanlivost: třída F0

Nasákavost: % NPD


Počáteční rychlost nasákavosti: kg/(m²·min) NPD

Obsah aktivních rozpustných solí: třída S0

Vlhkostní roztažnost: mm/m NPD

Reakce na oheň: třída A1

Nebezpečné látky: - NPD



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2018-03-13

COO

Roman Hranička

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28 - 370 46 České Budějovice
Česká republika