

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. HASOFT/003/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP 5 kg
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Cementová lepicí malta se zvýšenými parametry, prodlouženým otevřeným časem, sníženým skluzem, příčnou deformací C2 TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stěny a podlahy.
3. Výrobce: HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012
č. 1020 - TZÚS Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9 provedl počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-060038907.
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a
7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky

Vlastnost

Třída reakce na oheň	Třída E
Pevnost spoje počáteční přilnavost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pevnost - přilnavost po ponoření do vody po tepelném stárnutí po cyklech zmrazování a rozmrazování	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Prodloužený otevřený čas: přilnavost v tahu (po minimálně 30 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Příčná deformace	$\geq 2,5 \text{ i } < 5 \text{ mm}$
Uvolňování / obsah nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLAŽBULEP

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál
výrobní a technický ředitel

V Polné dne 26. 7. 2017

HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 107 GSM: +420 608 427 638, hasoft@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/002/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP 25 kg
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Cementová lepicí malta se zvýšenými parametry, prodlouženým otevřeným časem, sníženým skluzem, příčnou deformací C2 TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stěny a podlahy.
3. Výrobce: HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012
Notifikovaná zkušebna č. 0767 MPA Dresden GmbH, Georg-Schumann-Str.7, D-01187 Dresden, Německo provedla posouzení stálosti vlastností základních charakteristik stavebního výrobku a vydala zkušební protokoly č. 2004-4-80/02.
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a
7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0 A2fl-s1
Pevnost spoje počáteční přílnavost	≥ 1,0 N/mm ²
Pevnost - přílnavost po ponoření do vody po tepelném stárnutí po cyklech zmrazování a rozmrazování	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²
Skluz	≤ 0,5 mm
Prodloužený otevřený čas: přílnavost v tahu (po minimálně 30 min)	≥ 0,5 N/mm ²

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLAŽBULEP

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál

V Polné dne 26. 7. 2017

HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o. - Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 107 GSM: +420 608 427 838, hasoft@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924