

PENETRAČNÍ NÁTĚR 1:10

Technický list

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 1 kg KB518435
4 kg KB518436

BALENÍ: 1 kg a 4 kg v PE obalech

BENEFITY: Sjednocuje a snižuje savost podkladu
Zvyšuje přídržnost povrchových úprav a soudržnost podkladu
Koncentrát k ředění 1:10

BARVA: V mokrému stavu světle mléčná, po zaschnutí transparentní,
modré zabarvení odlišuje již penetrovaný podklad.



**APLIKACE
VÁLEČKEM**



**APLIKACE
ŠTĚTCEM**



**VNITŘNÍ
POUŽITÍ**

VYDÁNO: 31. 3. 2024

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

DEFINICE VÝROBKU, VLASTNOSTI A POUŽITÍ:

Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, po naředění vodou určený k použití jako základní penetrační nátěr pro interiér i exteriér. Je zejména určen pro úpravu všech nasákavých podkladů jako penetrační nátěr pod sádrové tmely, stěrky a omítky, ale je také vhodný jako příprava podkladu na sádrové stěrky, omítky či sádrokartonové desky pod nátěry, tapety, obklady nebo další povrchové úpravy. Uplatnění také může najít jako univerzální stavební penetrace nebo aditivum do stavebních hmot.

Díky vynikajícím vlastnostem je nedílnou součástí systémů RIGIPS.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODKLAD:

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty či nesoudržných vrstev a jiných nečistot.

SLOŽENÍ:

akrylátová disperze

ZPRACOVÁNÍ A APLIKACE

Podkladní nátěr se ředí podle savosti podkladu v poměru 1 díl Základní penetrační nátěr RIGIPS s 5–8 dílů čisté vody. Pro použití na velmi savé podklady doporučujeme naředit ve vyšším poměru až 1:10 a aplikovat penetraci ve dvou vrstvách. Případná další vrstva na velmi savém podkladu se aplikuje až po dokonalém zaschnutí předchozí vrstvy.

NÁŘADÍ:

Váleček, štětec, malířská štětka.

ČIŠTĚNÍ:

Veškeré nářadí, nástroje a nádoby nebo jinak zasažené předměty je nutné před zaschnutím omýt vodou. Zaschlý nátěr již vodou nelze odstranit.

SPOTŘEBA:

1 vrstva 0,03 kg.m⁻²

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech, při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

BEZPEČNOST PRÁCE:

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

LIKVIDACE OBALŮ:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.