




## R-UW FLEX

50 mm

75 mm

100 mm

Technický list

### Vlastnosti výrobku:

| Vlastnost                 | Hodnota       | Jednotka |
|---------------------------|---------------|----------|
| Třída reakce na oheň      | A1            | -        |
| Výrobková norma           | EN 14 195     | -        |
| Třída oceli               | DX51D+Z       | -        |
| Povrchová úprava          | Zinek         | -        |
| Tloušťka povrchové úpravy | Z100          | -        |
| Tloušťka materiálu        | 0,6           | mm       |
| Vyráběné šíře             | 50 / 75 / 100 | mm       |
| Výška příruby             | 40            | mm       |
| Délka                     | 3 000         | mm       |
| Skladování                | suchý sklad   | -        |
| Maximální poloměr ohnutí  | 600           | mm       |

VYDÁNO: 1. 1. 2023

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

### **Výrobek:**

Zásady montáže výrobku jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips – sekce obloukové příčky a předsazené stěny (viz Montážní příručka sádrokartonáře). Tento výrobek musí v rámci obloukové konstrukce splňovat stejné parametry ukotvení atd., jako standardní UW.

Profil je vyroben dle normy EN 14 195 z oceli třídy DX51D+Z tvářený za studena do finálního tvaru.

### **Použití výrobku:**

R-UW FLEX je systémový profil Rigips. Tento profil je vhodný a speciálně navržený pro použití u obloukových příček nebo předsazených stěn Riflex místo standardního vodícího R-UW profilu a jeho úpravy. Profil se jednoduchým nastřížením příruby dá velmi rychle ohýbat do požadovaného poloměru. Další výhodou jednoduchého nastřihávání příruby je, že za žádných okolností nedojde k poškození spodní pásnice profilu a díky tomu profil při montáži a zaměřování dobře sedí na zemi.

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:**

Přípravek není klasifikován dle 1999/45/E jako nebezpečný. Nemá žádné nebezpečné vlastnosti.

Bezpečnostní list podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006(REACH), v platném znění není proto požadován. Při práci s přípravkem dodržujte obecná pravidla

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při manipulaci, stříhání a ohýbání doporučujeme použít ochranné rukavice.