

# Technický list URSA SECO SDV



## URSA SECO SDV

Parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou,  $0,3 \leq s_d \leq 5$  m.

### Vlastnosti:

- Velmi proměnlivá ekvivalentní difuzní tloušťka dle relativní vlhkosti prostředí
- Velká odolnost proti roztržení
- Vzduchotěsná v ploše
- Potisk pomocnými značkami pro snadné řezání a aplikaci

### Oblasti použití:

- Šikmé střechy ( novostavby i renovace - vč. renovace shora )
- Plochá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí
- Strop - půda shora, podhledy
- Dřevostavby

### Technické vlastnosti URSA SECO SDV

| Parametr                                  | Hodnota                                                                                | Jednotka         | Norma                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál                                  | polyamidová fólie, z jedné strany laminovaná PP rounem, dobrá odolnost proti roztržení | -                | CE certifikováno dle ČSN EN 13859-1 ČSN EN 13859-2 |
| Propustnost vodní páry $s_d$              | $0,3 \leq s_d \leq 5$                                                                  | m                | EN ISO 12572-C                                     |
| Tloušťka                                  | cca 0,2                                                                                | mm               | -                                                  |
| Vzduchotěsnost                            | vzduchotěsný                                                                           | -                | ČSN EN 12114                                       |
| Reakce na oheň                            | E                                                                                      | -                | ČSN EN 13501-1                                     |
| Max. tahová síla v podélném směru         | $\geq 125$                                                                             | N/5 cm           | ČSN EN 12311-1                                     |
| Max. tahová síla v příčném směru          | $\geq 115$                                                                             | N/5 cm           | ČSN EN 12311-1                                     |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) | $\geq 50$                                                                              | N                | ČSN EN 12310-1                                     |
| Teplotní rozsah použití                   | -40 až +80                                                                             | °C               | -                                                  |
| Odolnost proti UV záření                  | musí být chráněna proti dlouhodobým účinkům UV záření                                  | -                | -                                                  |
| Odolnost proti pronikání vody             | W1                                                                                     | -                | ČSN EN 1928                                        |
| Barva                                     | světle zelená, průsvitná                                                               | -                | -                                                  |
| Plošná hmotnost                           | 80                                                                                     | g/m <sup>2</sup> | ČSN EN 1849-2                                      |
| Hmotnost role                             | cca 4,8                                                                                | kg               | -                                                  |

### Rozměry URSA SECO SDV

| Šířka<br>mm | Délka<br>mm | Obsah<br>(m <sup>2</sup> /role) | Počet<br>(role/paleta) | Obsah<br>(m <sup>2</sup> /paleta) |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1500*       | 20          | 30                              | 63                     | 1890                              |
| 1500*       | 40          | 60                              | 42                     | 2520                              |

\* Po dohodě.

Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,  
Pražská 16/810  
102 21 Praha 10  
tel.: 281 017 304, 281 017 374  
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.  
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby.  
Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

