




Podhrabové desky s příslušenstvím

- betonové panely nahrazující podezdívku vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté a hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům PILOFOR, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- **přeprava podhrabových desek je zpoplatněna dle platného ceníku společnosti Pilecký, s.r.o.**



popis výrobku	délka/výška/šířka (mm)
	hladké provedení – bez zámku
	2450/200/50
	2950/200/50
	2450/300/50
	jednostranné výmývaná přírodní obláček – bez zámku
	2450/300/50
	jednostranné výmývaná „Janíčkova deska“
	2000/300/50

Příslušenství k instalaci podhrabových desek

popis výrobku	výška (mm)
 stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 38 mm	200
 stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 48 mm	200
	NOVINKA 300
 stabilizační držák Zn – průběžný Ø otvoru 48 mm	200
	300
 stabilizační držák Zn – koncový	200
	300
 stabilizační držák PVC – koncový	200
	300
 stabilizační držák Zn + PVC barva černá RAL 9005 k Janíčkově desce o tloušťce 50 mm	300
 držák na podhrabovou desku pro vzpěry IDEAL® Ø 38 mm Zn	
 TEX šroub 6,3 x 32 mm (samovrtný)	
 TEX šroub 6,3 x 50 mm (samovrtný)	

Poznámka: na zakázku možnost výroby oboustranné výmývaných desek za příplatek 10 %